



**EOL-0013**

## **MAT ÜST LAK**

**EOL-0013** rotogravür ve flekso baskıya uygun ısı dayanımı olan bir mat laktır.

**Ürün Adı:**Mat Üst Lak

**Ürün Kodu:**EOL-0013

**Katı Madde:**26+/-2

**Baskı Methodu:**Rotogravür ve flekso

**Üretim Vizkositesi:**25-30 sn (DIN CUP 4 25 C)

**Baskı Vizkositesi: Rotogravür :**14-15 sn(DIN CUP 4 25 C)

**Flekso :** 20-22 sn(DIN CUP 4 25 C)

**İnceltici: Rotogravür :**50%Etil Asetat 50% Etil Alkol

**Flekso :** 20%Etil Asetat 80% Etil Alkol

**Uygulama Miktarı:** 1-2 gr/m<sup>2</sup>(Müşterinin kullanımına göre değişiklik göstermektedir)

**Kullanım Alanı:** Özellikle matlık ve ısı dayanımı istenen düz baskı işlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş üst laktır.Aynı zamanda baskılı yüzeye sürtünme direnci sağlar.

**Kullanım Süresi:**EOL-00013 Mat Üst Lak hava geçirmeyen orjinal ambalajlarda 1 yıl muhafaza edilir.

**Not:**Yukarıdaki bilgiler laboratuvar test sonuçlarımıza dayanmaktadır.Uygulama şartlarındaki farklılıklar verileri değiştirebilir.Bu gibi durumlarda teknik departmanımıza başvurunuz.